



Ultimat rengjøring. Gjør alt plettfritt

Forvent utrolige resultater med SprayZone-funksjonen. Funksjonen har opptil tre ganger bedre rengjøringsevne enn standardprogrammer. Den rengjør oppvasken i den dedikerte sonen, og fjerner selv fastbrente rester. Du trenger ikke å tenke på skylling eller forhåndsvask.

Helintegrert oppvaskmaskin med kapasitet på 13 kuverter. ProClean vaskesystem for profesjonell rengjøring av all din oppvask. AutoSense-programmet tilpasser vann- og energiforbruk ut fra oppvaskens vekt og smussnivå. SoftGrip stettglass-holdere. AirDry gir overlegne tørkeresultater. Oppvaskmaskinen er også utstyrt med SprayZone.

Fordeler og Egenskaper

Intensiv rengjøring. Med SprayZone

Opplev grundig rengjøring med SprayZone. Den utfører rengjøringen tre ganger bedre enn standardprogrammer, og rengjør serviset ditt effektivt uten behov for forhåndskylling eller bløtlegging. Selv fastbrent mat fjernes i den dedikerte sonen. Det er en uanstrengt løsning for vanskelige flekker.

- Oppvaskmaskin med XXL kapasitet
- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Fargeindikator med to farger
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- ProClean Satellite spray arm
- ProWater-system med ekstra spylearm i taket
- Glidehengsel for fleksibel montering
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
- Øvre kurv med: 2 nedfellbare hyller, 2 Foldable wires for glasses, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, Plastic handle AEG, Side basket handles
- Nedre kurv med: 4 foldable plate racks, Plastic handle, Spray Zone
- Programmer: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes


Intensiv oppvask med SatelliteClean®

Opplev upåklagelig maskinoppvask med SatelliteClean®. Denne spylearmen har 3x bedre dekning enn standard spylearm. Dette fordi den doble rotasjonsarmen konstant endrer vinkelen på spylingen. Vann kommer inn i alle hjørner. Sørger for en fullstendig rengjøring.



Naturlig tørking.

Den nye AirDry- teknologien gir deg perfekt tørkeresultat med naturlig lufttilførsel. Døren åpner seg automatisk 10 cm ved endt vaskesyklus, som gir naturlig tørking med redusert strømbruk.



Still inn sykluser uten anstrengelser med QuickSelect

QuickSelect tilbyr optimal kontroll over oppvaskmaskinen. Velg syklustiden med gildereren og legg til ekstra programmer med én berøring. Deretter ordner maskinen resten. Få tilpasset rengjøring når det passer deg. Og skinnende rene tallerkener.

Rask sjekk

Denne fullt integrerte oppvaskmaskinen har en smart måte å holde deg fullt oppdatert på ved å vise statusen på oppvasken. Og Beam-on-Floor-teknologien projiserer et rødt lys på gulvet så lenge syklusen varer. Når oppvasken er klar til å tas ut, skifter lyset til grønt. Enkelt og effektivt.

Produktspesifikasjon

Serie	8000	Sikring(A)	10
Installering	Helintegrert, leveres uten front	Lengde på kabel (m)	1.6
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x550	Lengde på utløpsslangen (cm)	180
Mål innbygging (mm)	820-900x600x570	Lengde på inntaksslangen (cm)	180
Dørfarge	INGEN	Type inntaksslange	Aqua Control
Kapasitet kuverter	13	Overflomssikring	PERMASAFE
Dørmonteringssett	Nei	Vanntilkobling	Cold or hot
Før bestikk	Bestikkurv	Øvre spray	Tak sprayarm
QuickSelect	Level 3	Nedre spylearm	Satellite spray arm with Spray Zone
SprayZone	Ja	Alternativer	GlassCare, SprayZone, XtraPower
SoftGrip	6 SoftGrip holdere	PVC-fri	Nei
Antall SoftSpikes holdere	2	Hjul/ben	2 justerbare ben + 1 justerbart ben i front, justerbare 0 - 8 cm
Ant.program	7	Høyde dørpanel (mm)	670-820
Ant.temperaturer	4	Vekt dørpanel (kg)	1,5-10,0
BeamOnFloor	Rød&Grønn	Programindikator	LED Display
Innvendig belysning	No	EAN-kode	7332543671892
Energiklasse	D	PNC	911 434 548
Lydnivå dB(A)	44	WiFi	Nei
Lydnivåklasse	B		
Rengjøringssevne, indeks	1.121		
Tørkeevne	1.061		
Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	84		
Vannforbruk pr. syklus, liter	10.5		
Type monteringskinner	Sliding		
Tilkoblingseffekt, w	1550-2200		

