

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Table CCT USB Magenta

Endura Style Table | Utendørs, batteridrevet, armatur med fargeendring og dimmefunksjon



Bruksområder

- Utendørs, der lys er nødvendig, men stikkontakt ikke er tilgjengelig
- Terrasser, balkonger

Produktfordeler

- Bærbar armatur
- Oppladbart batteri med høy kapasitet - 4400 mAh
- Bryter og trinnløs dimming via en berøringsfølsom sensor: 5%-100%

Produktfunksjoner

- Min 6,5 timer med belysning
- Minnefunksjon for lysstyrke
- Aluminiumsdeksel
- Diffusor av polykarbonat (PC).
- Fargetemperaturbryter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Beskyttelsesgrad: IP54

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	2,50 W
Nominell spenning	5 V
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Battery

Fotometriske filer

Lysstrøm	200 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	280 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Fargetemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit / Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	≤1 %
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	100 °

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	110,00 mm
Høyde	300,00 mm
Produktvekt	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Magenta
Farge på deksel	Magenta
Materiale	L ALUMINIUM AKRYLNITRIL BUTA
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	USB
Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Ja
Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Tabell
Bruksområde	Utendørs
Justerbar	Ja
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Type batteri	Litium-ion
Batteristørrelse	Others
Nominell spenning på batteriet	3.7 V
Batteriets ladetid	7 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	empty
------------------	-------

Utstyr/tilbehør

– Ladekabel inkludert

Sikkerhetsråd

– For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er CONNECTED til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.

- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	Endura Stan table
	Juridisk informasjon	Outdoor dimmable
	Samsvarserklæringer	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	Samsvarserklæringer UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854185380	Folding box 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm³
4099854185397	Shipping box 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.