

JOTUN Kraftvask

Produktbeskrivelse

Type

Kraftig skummende spesialvask for utendørs bruk. Den klargjør underlaget før maling og beising ute. Alkalisk kraftvask for de tøffe jobbene.



Egenskaper og fordeler

Kraftig skummende spesialvask før maling for allerede malte/beisete underlag. Endrer overflatespenningen i underlaget. Klargjør for nye strøk med beis eller maling. Spesialutviklet som skumvask særlig i kombinasjon med skumkanon.

Bruksområde

Kraftvask brukes når huset skal males eller beises, eller på de virkelig skitne flatene. Høy pH og tensider løser fett, olje, trafikkstøv, skitt, alger, svertesopp. Godt egnet som grovvask på gårdsplasser, takstein, garasjegulv og mur. Unngå å få vaskemiddelet på glass og vinduer da det i noen tilfeller kan skade overflateteknologier i selvrensende glassoverflater etc. Skyll eventuelt raskt av med vann.

Underlag

Som beskrevet i Bruksområder. Skal ikke brukes på båt, bil eller campingvogn.



Produktdata

Emballasjestørrelser	Plastemballasje: 1 og 4 liter
Generisk type	Syntetisk, alkalisk vaskemiddel. Inneholder lut.
pH-verdi	13
Flammepunkt	Lukket kopp: 44°C (111.2°F) [Produktet opprettholder ikke forbrenning.]

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Beskytt hud og øyne. Bruk hansker, beskyttelsesklær og -briller. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud. Kan misfarge enkelte edeltresorter.

Påføringsutstyr/-metoder

Såpeblandingen påføres med høytrykkssprøyte, skumkanon eller trykksprøyte. For mindre flater kan såpeblandingen påføres med beiskost eller tilsvarende. Mekanisk bearbeiding med forlengerskaft påmontert børster, øker effektiviteten og gir renest resultat. Såpebeholdere bør gjennomskyllles med rent vann før lagring over tid.

Høytrykkvasker brukes med forsiktighet. Det er såpen i kombinasjon med børster som skal vaske underlaget rent. Høyt trykk eller bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Blandeforhold (volum)

1:10

Blandeforhold:

Blandingsforhold ved bruk av **lavtrykksprøyte**: 1 liter JOTUN Kraftvask til 10 liter vann.

Blandingsforhold ved bruk av **skumkanon**: Produktet skal ikke tynnes med vann. Juster forbruket ved hjelp av skumkanonens justeringsskrue.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Kommentarer: 1 liter ferdigblandet væske til ca. 15 m².

Bruksanvisning

Bruksanvisning:

Forarbeid:	Påføres normalt tørt underlag. Dersom underlaget er veldig tørt og sugende, kan rent vann påføres først, for å motvirke rask opptøking av såpeblandingen.
Bruksanvisning/ Arbeidsmetode:	På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og opp. Påfør såpeblandingen på et begrenset område som du rekker og eventuelt børste før såpen tørker. La det virke i minst 3-5 minutter, og hold området fuktig ved å påføre mer av såpeblandingen. Benytt fasadevaskbørste påmontert forlengerskaft for bedre effektivitet og renest resultat. Unngå å få vaskemiddelet på glass og vinduer. Skyll eventuelt raskt av med vann. Følg vindusprodusentenes FDV og vaskeråd for glassvinduer og for selvrensende vindusglass.
Ved bruk av skumkanon:	Ved bruk av skumkanon skal ikke produktet tynnes med vann. Juster forbruket ved hjelp av skumkanonens justeringsskrue. Skumkanon gir ett kraftig skumbilde. Vær varsom under påføring ved vind. Beskytt hud og øyne.
Sterk forekomst av grønske og alger:	Produktet JOTUN Grønske- og algefjerner kan brukes i tillegg i de tilfeller der forekomsten av grønske og alger er meget stor som f.eks på takstein. JOTUN Grønske- og algefjerner kan med fordel også brukes som årlig vedlikeholdsprodukt på steder med tilbakevendende begroing.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.