

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI CONTACT SENSOR White

SMART+ WIFI CONTACT SENSOR | SMART+ sensor for å oppdage åpne dører og vinduer med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Smarte hjem, innendørs
- Uansett hvor smart kontroll og automatisering skal implementeres i kompatible smarthussystemer

Produktfordeler

- Enkel kontroll og automatisering av kompatible SMART+ WiFi-produkter basert på kontaktstatus
- Melding om endring av kontaktstatus
- Overvåker historien om kontaktstatus

Produktfunksjoner


- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Trådløs smart kontaktsensor for status av vinduer og dører (åpne/lukke)
- Enkel og fleksibel montering med selvklebende tape og valg av to magnetformer avhengig av bruksområde
- Oppladbart batteri og forbedret batterilevetid (20 måneders driftstid per lading med 5 deteksjoner per dag)
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Kan kontrolleres via SMART+-appen (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Sjekk batterinivået med SMART+ WiFi APP

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	5 V
Nettfrekvensen	0 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	46,8 g
Lengde	72,00 mm
Bredde	31,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	31.00 mm
Høyde	15,50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	15.50 mm

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Plast

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-10...+50 °C
-----------------------------	--------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Kompatibel Smart Home teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

BATTERI

Batteristørrelse	Others
------------------	--------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelses type	IP20

Utstyr/tilbehør

- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- Ladekabel og installasjonssett inkludert
- For kontroll via SMART+ appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhetsråd

- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	WIFI_CONTACT_SENSOR
	Juridisk informasjon	Safety insert G11222349
	Samsvarserklæringer	SMART WIFI CONTACT SENSOR
	Samsvarserklæringer UKCA	SMART WIFI CONTACT SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854419188	Folding box 1	23 mm x 78 mm x 149 mm	64.00 g	0.27 dm ³
4099854419195	Shipping box 8	166 mm x 102 mm x 165 mm	590.00 g	2.79 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.