



Frisk luft på slutten av tørkingen


AirDry fullfører tørkingen med naturlig luftstrøm. Døren åpner seg automatisk når programmet nærmer seg slutten, og romtemperert luft slippes inn i oppvaskmaskinen. Dette gir opptil tre ganger så god tørking som med lukket dør.

Avansert AirDry-teknologi maksimerer tørkeytelsen med naturlige luftstrømmer. Døren åpnes automatisk 10 cm i det siste steget av syklusen og tørker serviset naturlig og effektivt. AirDry gir 3x bedre tørking sammenlignet med systemer med stengt dør.

Fordeler og Egenskaper

Åpner døren for naturlig tørking

Med AirDry-teknologien får du perfekt tørkeresultat med naturlig lufttilførsel. Døren åpner seg automatisk 10 cm ved endt vaskesyklus, noe som gir naturlig tørking med redusert strømforbruk.



Rask og effektiv oppvask

Denne oppvaskmaskinen gir deg perfekt rengjort oppvask på kun 30 minutter, takket være det svært effektive halvtimesprogrammet.



- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 3 timer
- Bestikkurv
- Aqua Control tilkoblingsslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Glidehengsel for fleksibel montering
- Høyderegulerbar overkurv

Produktspesifikasjon

Serie	5000 PRECISE	Lydnivåklasse	C
Installering	Helintegrert, leveres uten front	Rengjøringsveve, indeks	1.121
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x550	Tørkeevne	1.061
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550	Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	94
Dørfarge	INGEN	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Kapasitet kuverter	13	Type monteringsskinner	Sliding
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	270	Tilkoblingseffekt, w	1950
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	310	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	200	Lengde på kabel (m)	1.5
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	240	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
For bestikk	Bestikkurv	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
QuickSelect	-	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	Nei	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	-	Øvre spray	Ingen
Ant.program	5	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	Standard
BeamOnFloor	-	Ekstra funksjoner	Ingen
Innvendig belysning	Nei	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Energiklasse	E	Høyde møbeldør (mm)	645-776
Lydnivå dB(A)	49	Vekt møbeldør (kg)	2-10
		Programindikator	LED
		EAN-kode	7333394014302
		Produktnummer (PNC)	911 539 308

