

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Ferro-Bet Rustfjerner fjerner rust og preparerer ståloverflaten før maling. Den forandrer også aktiv rust til passiv jernfosfat og hindrer videre rustutvikling under det nye malinglaget.

Bruksområde

Ferro-Bet Rustfjerner kan påføres f.eks. ved neddypping, med sprøyte eller med kost. Løs rust børstes vekk først.


Når det oppnås en gråhvit hinne har Ferro-Bet Rustfjerner arbeidet seg inn i rusten. Denne hinnen kan da børstes eller spyles vekk. (Hvis overflaten er mørk og klebrig er prosessen ikke helt ferdig). Ved kraftig rustangrep må prosessen gjentas. Overflaten må ikke viderebehandles før den er helt tørr.

Farger

Blå.

Tilbehørsprodukter

—



Resultat ved bruk av Rustfjerner

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Forpakning	Høyde	Lengde	Bredde	Vekt
0,2 l m/pumpe	0,18	0,5	0,5	0,27
0,5 l m/pumpe	0,28	0,27	0,21	0,62
1,0 l m/pumpe	0,30	0,8	0,8	1,2
5,0 l kanne	0,29	0,11	0,19	5,5
25,0 l kanne	0,43	0,30	0,24	28

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Se eget Sikkerhetsdatablad.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kildesortering/levering på godkjent mottaksstasjon. Se eget Sikkerhetsdatablad.

Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet.

Type emballasje

Plast.

5. HMS-REFERANSER

Se eget Sikkerhetsdatablad.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se eget Sikkerhetsdatablad.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Rustfjerner er testet av Det Norske Veritas, rapport nr. 91 - 1117A. Stålplaten ble børstet med stålborste slik at løs rust ble fjernet. Deretter senket ned i Rustfjerner.

Etter 40 minutter hadde Rustfjerner fjernet alle spor av rust.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	A/S Ferro-Bet
Organisasjonsnr.	NO 911 614 715 MVA
Adresse	Bølumgaten 2, Galleberg
Postnr. og poststed	3070 Sande
Telefon	33 77 04 70
Telefaks	33 77 02 05
E-post	ferrobet@online.no
Internettadresse	www.ferro-bet.no