

Erstatter: 2003-01-13

Dato: 2012-06-05

## Aqua 3437

Aqua 3437 er et dispersjonslim på EVA basis for vinyltapeter med vevbakside eller non-woven bakside på våte og tørre rom. Kan også benyttes til vinyltapeter med papir bakside, samt som overlappslim (vinyl mot vinyl). Se tapetleverandørens bruksanvisning.

- Smidig konsistens
- Lett å påføre

### TEKNISK DATA

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Basis:            | Dispersjonslim på polyvinylacetat-basis                                           |
| Egenvekt:         | Ca 1020 kg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Emballasje:       | 1, 5 og 15 liter                                                                  |
| Tørrestoff:       | Ca 27 %                                                                           |
| Løsemiddel:       | Vann                                                                              |
| Konsistens:       | Tiksotrop                                                                         |
| Påføringstemp:    | min +15 °C                                                                        |
| Påføringsverktøy: | Rull eller pensel                                                                 |
| Forbruk:          | 1 ltr til 3-5 m <sup>2</sup>                                                      |
| Monteringstid:    | Avhengig av underlag<br>0 – 30 min avhengig av temperatur og luftfuktighet        |
| Rengjøring:       | Med vann før limet er herdet. Tørket lim fjernes med Casco limvask eller rødsprit |
| Oppbevaring:      | 12 mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.                              |

### FORBEHANDLING

Sparkle med Casco HusFix., Nordsjø Lett og Våtfast eller tilsvarende. Sugende flater grunnes med utspedd lim (en del lim til tre deler vann). Vask malte flater og gammel vinyl med Casco Grovrent. Skyll godt. Riv bort løs gammel vinyltapet. Grunn veggene med Nordsjø Heftgrunn V eller lignende og slip der det skal være et ensfarget underlag.

### PÅFØRING / MONTERING

Påfør lim på veggen for 1-2 høyder avhengig av temperatur. Lim alltid nedenfra og oppover. Press ut all luft. Ved montering på tette underlag, f.eks. gammel vinyl, ventes i ca. 10 minutter før montering. Sett neste høyde kant i kant eller med overlapp. Pass på at det er tilstrekkelig med lim under skjøtene. La vinyltapeten gå ca. 2 cm rundt hjørner og glem ikke lim på omlappen. Sett neste høyde mot hjørnet. Unngå tøying av mykvegg. Gni fast materialet ovenfra og ned. Tapetserte flater må tørke ca 1 uke før de utsettes for vann.

### HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ikke brannfarlig  
Helsefare: Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.

### FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.



Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt evist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)