

## G 5272 SCVi Selection

Fullintegrerte oppvaskmaskiner  
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Friskvannsuppvaskmaskin – fra 6,0 liter på Automatic-programmet
- Fleksibelt og sikkert plassert – Comfort kurvinnredning
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv



Pris kr. 16.699\*

\* Veiledende pris, inkl. MVA. Frakt inkludert. Med forbehold om tekniske endringer og reserverer oss for eventuelle oppståtte feil.

EAN : 4002516355304 / Artikkelnnummer : 21527262NER / Materialnummer : 11573460

Modell	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Betjeningspanel	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	Gul
Komfort	
Dørlukkefunksjon	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	akustisk
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A-G)	C
Vannforbruk i programmet Automatic i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,9
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	74
Varigheten til ECO-programmet i minutter	238
Antall kuverter	14
Støyklasse	C
Støyutslipp i dB(A)	45
EcoPower-teknologi	•
Påvist hygiene	•
ThermoSpar®	•
Halv maskin	•
Skånsom behandling av servise og glass	
AutoOpen-tørking	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
Gryter & Panner 75 °C	•
Fin	•
QuickPowerWash	•
Oppvaskopsjoner	
Ekspress	•
ekstra rent	•
ekstra tørt	•

## G 5272 SCVi Selection

Fullintegrerte oppvaskmaskiner  
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
ekstra bestikkurv	•
Kurvinnredning	Comfort 60 cm
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde i mm	600
Nisjehøyde i mm	805
Nisjedybde i mm	570
Apparatbredde i mm	598
Apparathøyde i mm	805
Apparatdybde i mm	570
Apparatdybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	44,0
Total tilkobling i kW	2,0
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Lengde på vanninntaksslange i m	1,50
Lengde på vannavløpsslange i m	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. – maks. frontplatevekt i kg	4,0
[kan oppgraderes av kundeservice]	8,0