

PRODUKTDATABLAD

SUN@HOME Panan Desk

Sun@Home Office Light | Kontorbelysning med Human Centric Lighting Technology



Bruksområder

- Innendørsbruk
- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor

Produktfordeler

- Mulliggjør økt konsentrasjon og effektivitet
- Forbedre det generelle aktivitetsnivået og våkenheten på dagtid
- Forbedre soverytme og -intensitet
- Forbedre optisk bekvemmelighet
- Gjør det mulig å forbedre sikkerhetsnivået for ren luft ved å drepe bakterier i bolig samt dårlig lukt
- Homogen lysfordeling
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs med CRI95
- SunLike LEDs med redusert blått lys i LED Spectrum



- Innovativ armaturbeleggsteknologi som bekjemper bakterier og lukt i hus
- Automatisert biorytmefunksjon

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	15,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	76,000 mA
Startstrøm	6,32 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	115
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	144
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	231
Effektfaktor λ	> 0,70
Total harmonisk forvrengning	$\leq 20 \%$
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	600 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1200 lm
Lysutbytte	48 lm/W
Fargetemperatur	2200...5000 K
Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 95
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Flimerverdi (Pst LM)	$\leq 1 \%$
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	500 mm
Bredde	220,00 mm
Høyde	700,00 mm
Produktvekt	2000,00 g

Kabellengde	1800 mm
-------------	---------

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Metal
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Plugg type C (EU)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Tabell
Bruksområde	Indoor
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	15000

NØDBELYSNING

Luminous flux in maintained operation mode	-
--	---





SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

Utstyr/tilbehør

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART + WiFi App kreves en smarttelefon eller nettbrett
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
CAD/BIM filer	
	BIM_Step_3D

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075575875	Folding box 1	112 mm x 252 mm x 653 mm	1638.00 g	18.43 dm ³
4058075575882	Shipping box 4	471 mm x 274 mm x 680 mm	7683.00 g	87.76 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.